

## Metz mecablitz 36 C-2

---

### Technische Daten:

Leitzahl bei ISO 100/21° und 50 mm		<b>30</b>
Leitzahl bei ISO 100/21° und max. Zoom		<b>36</b>
SCA 3002-System		
SCA 3000-System		
SCA 300-System		
Motor-Zoom		
Extended-Zoom		
Manueller Zoom		<input checked="" type="checkbox"/>
Zweitreflektor		
Schwenkreflektor- Drehbereich	vertikal in °	<b>+90</b>
	horizontal in °	
Integrierter AF-Meßblitz		
LCD- bzw. LED-Anzeige		
IGBT-Lichtregelung		<input checked="" type="checkbox"/>
Thyristor-Lichtregelung		
Manueller Blitzbetrieb		<input checked="" type="checkbox"/>
Telecomputerblenden		<b>3</b>
TTL-Betrieb		
Winderbetrieb		
Motor-Drive-Betrieb		
Stroboskopbetrieb		
Drahtlose TTL-/Automatik-Steuerung		
Teillichtleistungsstufen		
Programmspeicher		
Key-Funktion		
Rapid-Betriebsart		
TTL-Easy-Mode		
Einstell-Licht		
Slave-Funktion		
Summer		
Blitzbereitschaftsanzeige		<input checked="" type="checkbox"/>
Blitzbelichtungsreihenautomatik (Flash Bracketing) bei TTL-Automatik-Blitzbetrieb		
Möglichkeit der Tastaturverriegelung (erweiterte Key-Funktion)		
Belichtungskontrollanzeige		<input checked="" type="checkbox"/>
Batterietester		
Batteriewarnanzeige		

Automatische Geräteabschaltung			
Aufsteckbarer Weitwinkelvorsatz			
Ausleuchtung ab ... mm			<b>28</b>
Mögliche Stromquellen	Akku		<input checked="" type="checkbox"/>
	Batterie		<input checked="" type="checkbox"/>
	Lithium-Batterie		
	Power Pack		
	Netzbetrieb		
Blitzfolgezeit (in Sek. ca.)	Nc-Akku	min.	
		max.	<b>5</b>
	Batterie	min.	
		max.	<b>5</b>
	Lithium	min.	
		max.	
	Power Pack	min.	
		max.	
Blitzzahlen bei voller Lichtleistung (ca.)	Nc-Akku	min.	<b>160</b>
	Batterie	min.	<b>450</b>
	Lithium	min.	
	Power Pack	min.	
	NiMh-Akku	min.	
Gewicht ohne Batterien in g (ca.)	Lampenstab		<b>205</b>
	(Steuert./Gen.)		
Maße in mm (ca.)	B	Lampenstab	<b>73</b>
		(Steuert./Gen.)	
	H	Lampenstab	<b>110</b>
		(Steuert./Gen.)	
	T	Lampenstab	<b>87</b>
		(Steuert./Gen.)	