

Presse-Information

Technische Daten

	Canon Ixus 60	Canon Ixus 65
BILDSENSOR		
Typ	1/2,5-Zoll CCD-Sensor	1/2,5-Zoll CCD-Sensor
Pixel effektiv	ca. 6,0 Megapixel	ca. 6,0 Megapixel
Farbfilter	RGB-Primärfarben	RGB-Primärfarben
BILDPROZESSOR		
Typ	DICIG II mit iSAPS-Technologie	DICIG II mit iSAPS-Technologie
OBJEKTIV		
Brennweite	5,8 – 17,4 mm (35 – 105 mm; äquivalent zu KB))	5,8 – 17,4 mm (35 – 105 mm; äquivalent zu KB))
Zoom	3fach optisch, ca. 4fach digital	3fach optisch, ca. 4fach digital
Lichtstärke	1:2,8-4,9	1:2,8-4,9
Aufbau	6 Linsen in 5 Gruppen (2 UA Linsen)	6 Linsen in 5 Gruppen (2 UA Linsen)
ENTFERNUNGSEINSTELLUNG		
Typ	TTL	TTL
AF-Messfelder	9-Punkt AiAF, zentraler Spot-AF	9-Punkt AiAF, zentraler Spot-AF
AF-Speicherung	wenn Auslöser halb gedrückt	wenn Auslöser halb gedrückt
AF-Hilfslicht	ja	ja
Naheinstellgrenze	3 cm	3 cm
BELICHTUNGSREGELUNG		
Belichtungsmessung	Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)	Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)
Messwertspeicherung	wenn Auslöser halb gedrückt	wenn Auslöser halb gedrückt
Belichtungskorrektur	+/- 2 Blenden in Drittelnstufen	+/- 2 Blenden in Drittelnstufen
ISO-Empfindlichkeit	AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800 äquivalent	AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800 äquivalent
VERSCHLUSS		
Verschlusszeiten	15 – 1/1.500 sec (Verschlusszeit ab 1 Sekunde nur im Long-Shutter-Modus verfügbar; automatische Rauschreduktion ab 1,3 Sekunden).	15 – 1/1.500 sec (Verschlusszeit ab 1 Sekunde nur im Long-Shutter-Modus verfügbar; automatische Rauschreduktion ab 1,3 Sekunden)
WEISSABGLEICH		
Typ	TTL	TTL
Einstellungen	Automatik, Tageslicht, bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, manuell	Automatik, Tageslicht, bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, manuell
SUCHER		
Typ	optischer Realbild-Zoomsucher	nicht vorhanden
LCD-BILDSCHIRM		
Typ	2,5-Zoll TFT (Polysilizium), ca. 173.000 Pixel	3,0-Zoll TFT (Polysilizium), ca. 173.000 Pixel
Bildfeld	100%	100%
Helligkeitseinstellung	15 Stufen	15 Stufen
BLITZGERÄT		
Modi	Auto, manueller Blitz Ein/Aus	Auto, manueller Blitz Ein/Aus
Rote-Augen-Reduzierung	ja	ja
Blitzmesswertspeicherung	ja	ja
Blitzbereich	50 cm - 3,5 m (Weitwinkel) / 2,0 m (Tele) (bei ISO: AUTO)	50 cm - 3,5 m (Weitwinkel) / 2,0 m (Tele) (bei ISO: AUTO)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld

www.canon.de

Pressekontakt:

Bettina Steeger
Kirsten Abicht-Schubert

pressestelle@canon.de
Fax: 02151 – 345 366

Presse-Information

	Canon Ixus 60	Canon Ixus 65
Externes Blitzgerät	Canon High Power Flash HF-DC1	Canon High Power Flash HF-DC1
AUFNAHME		
Modi	Auto, Auto M, Digital Makro, Porträt, Nacht-Schnappschuss, Panorama-Assist, Movie, Special Scene Modi (Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Unterwasser, Innenaufnahme, Kinder & Haustiere, Farbakzent, Farbwechsel)	Auto, Auto M, Digital Makro, Porträt, Nacht-Schnappschuss, Panorama-Assist, Movie, Special Scene Modi (Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Unterwasser, Innenaufnahme, Kinder & Haustiere, Farbakzent, Farbwechsel)
Fotoeffekte	My Colors (My Colors aus, kräftig, neutral, Sepia, schwarzweiß, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, Positivfilm, kräftiges Blau, kräftiges Grün, kräftiges Rot, Custom Farbe)	My Colors (My Colors aus, kräftig, neutral, Sepia, schwarzweiß, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, Positivfilm, kräftiges Blau, kräftiges Grün, kräftiges Rot, Custom Farbe)
Transportart	Einzelbild, Reihenbilder, Selbstausröser	Einzelbild, Reihenbilder, Selbstausröser
Reihenaufnahmen	ca. 2,1 B/s(1) (bis die Speicherkarte voll ist)(2)	ca. 2,1 B/s(1) (bis die Speicherkarte voll ist)(2)
AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG		
Fotos	(L) 2.816 X 2.112, (M1) 2.272 X 1.704, (M2) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480, (W) 2.816 x 1.584, (Postkartendruck zur Einbelichtung des Datums) 1.600 x 1.200	(L) 2.816 X 2.112, (M1) 2.272 X 1.704, (M2) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480, (W) 2.816 x 1.584, (Postkartendruck zur Einbelichtung des Datums) 1.600 x 1.200
Qualitätsstufen	superfein, fein, normal	superfein, fein, normal
Movie	(L) 640 x 480, 30/15 B/s (M) 320 x 240, 60/30/15 B/s (S)160 x 120, 15 B/s	(L) 640 x 480, 30/15 B/s (M) 320 x 240, 60/30/15 B/s (S)160 x 120, 15 B/s
Movielänge	max. 1GB (640 x 480, 320 x 240, 30/15 B/s) (2) max. 3 Min. (160 x 120) (2) max. 1 Min. (320 x 240, 60 B/s) (2)	max. 1GB (640 x 480, 320 x 240, 30/15 B/s) (2) max. 3 Min. (160 x 120) (2) max. 1 Min. (320 x 240, 60 B/s) (2)
DATEIFORMAT		
Fotos	mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel	mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel
Movie	AVI [Motion JPEG Kompression + WAVE (mono)]	AVI [Motion JPEG Kompression + WAVE (mono)]
Audioaufzeichnung	WAVE (mono)	WAVE (mono)
FOTODIREKTDRUCK		
Canon Drucker	Canon SELPHY Compact Photo Printers und Canon PIXMA Drucker mit PictBridge-Unterstützung (ID Photo Print und Movie Print werden nur von SELPHY CP Druckern unterstötzt)	Canon SELPHY Compact Photo Printers und Canon PIXMA Drucker mit PictBridge-Unterstützung (ID Photo Print und Movie Print werden nur von SELPHY CP Druckern unterstötzt)
PictBridge	ja	ja
SONSTIGES		
My Camera	individuelle Einstellung von Startbild und Ton	individuelle Einstellung von Startbild und Ton
Audioaufzeichnung	max. 60 Sekunden pro Bild	max. 60 Sekunden pro Bild
Intelligenter Orientierungssensor	ja	ja

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld

www.canon.de

Pressekontakt:

Bettina Steeger
Kirsten Abicht-Schubert

pressestelle@canon.de
Fax: 02151 – 345 366

Presse-Information

	Canon Ixus 60	Canon Ixus 65
Histogramm-Anzeige	ja	ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe	ca. 2 – 10fach	ca. 2 – 10fach
Selbstausröser	Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. Custom Timer	Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. Custom Timer
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Thailändisch, Arabisch	Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Thailändisch, Arabisch
SCHNITTSTELLEN		
PC	USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP)	USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP)
Sonstige	A/V-Ausgang (PAL/NTSC)	A/V-Ausgang (PAL/NTSC)
SPEICHERKARTE		
Typ	Secure Digital (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), 16-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten	Secure Digital (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), 16-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME		
PC	Windows 98SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1-2	Windows 98SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1-2
Mac OS	OS X v10.2 - 10.4	OS X v10.2 - 10.4
SOFTWARE		
Bearbeitung/Druck	ZoomBrowser EX / ImageBrowser	ZoomBrowser EX / ImageBrowser
Sonstige	PhotoStitch	PhotoStitch
Treiber	TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me)	TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me)
Bildbearbeitung	ArcSoft PhotoStudio	ArcSoft PhotoStudio
STROMVERSORGUNG		
Batterien und Akku	Li-Ionen Akku NB-4L (Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)	Li-Ionen Akku NB-4L (Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Netzadapter	ACK-DC10 (optional)	ACK-DC10 (optional)
ZUBEHÖR (OPTIONAL)		
Tasche	Ledertasche DCC-60, Digital IXUS Metal Strap	Ledertasche DCC-60, Digital IXUS Metal Strap
Unterwasser- / Allwettergehäuse	Unterwassergehäuse (bis 40 m) WP-DC4, Tauchgewichte WW-DC1	Unterwassergehäuse (bis 40 m) WP-DC3, Tauchgewichte WW-DC1
Blitzgerät	High Power Flash HF-DC1	High Power Flash HF-DC1
Stromversorgung und Akku-Ladegerät	Netzadapter ACK-DC10	Netzadapter ACK-DC10
ALLGEMEINE ANGABEN		
Betriebsumgebung	0 – 40 °C, 10 – 90% relative Luftfeuchtigkeit	0 – 40 °C, 10 – 90% relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (B x H x T)	86,0 x 53,5 x 21,7 mm (ohne überstehende Teile)	90,3 x 56,8 x 20,2 mm (ohne überstehende Teile)
Gewicht	ca. 140 g	ca. 145 g

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld

www.canon.de

Pressekontakt:

Bettina Steeger
Kirsten Abicht-Schubert

pressestelle@canon.de
Fax: 02151 – 345 366

(1) Groß/Fein bei LCD-Bildschirm aus

(2) Abhängig von Geschwindigkeit und Kapazität der Speicherkarte

Stand: Januar 2006. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.