

Systemanforderungen:

Kamera

- Effektive Auflösung:** 9,0 Millionen
- Bildsensor:** 1/2,5 Zoll CCD-Sensor; Gesamtpixelzahl: ca. 9,30 Millionen
- Objektiv:** 3-fach-Zoom-NIKKOR; Brennweite: 6,3 - 18,9 mm (entspricht 38 bis 114 mm bei Kleinbild); Lichtstärke: 1:3,3 - 1:4,2; optischer Aufbau: 12 Linsen in 9 Gruppen; Digitalzoom: bis zu 4-fache Vergrößerung (entspricht 456 mm)
- Schärfebereich (ab Objektiv):** 30 cm bis unendlich (∞)
Makrofunktion: 4 cm bis unendlich (∞)
- Monitor:** 3,0-Zoll-TFT-LCD-Monitor, ca. 230.000 Bildpunkte, mit großem Betrachtungswinkel und Antireflexbeschichtung
- Speichermedien:** Interner Speicher (ca. 38 MB), SD-Speicherkarten
- Bildgröße (in Pixel):** 3456 x 2592 (Hoch: 3456/Normal: 3456), 2592 x 1944 (Normal: 2592), 2048 x 1536 (Normal: 2048), 1024 x 768 (PC: 1024), 640 x 480 (TV: 640)
- Bildstabilisator (VR):** Optisch, mit beweglicher Linsengruppe
- ISO-Empfindlichkeit:** ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Automatik (ISO 100 bis 800), Modus »Hohe Empfindlichkeit« (ISO 100 bis 2000)
- Schnittstelle:** Hi-Speed USB, IEEE 802.11b/g
- Stromversorgung:** Lithium-Ionen-Akku EN-EL8 (im Lieferumfang enthalten), Netzadapter EH-63 (im Lieferumfang enthalten)
- Akkukapazität:** ca. 200 Aufnahmen mit Akku EN-EL8 (nach CIPA-Standard)
- Abmessungen (H x B x T):** ca. 59 x 97,5 x 21 mm (ohne vorstehende Teile)
- Gewicht:** ca. 125 g (ohne Akku und SD-Speicherkarte)
- Mitgeliefertes Zubehör:** Lithium-Ionen-Akku EN-EL8, Netzadapter EH-63, USB-Kabel UC-E13, AV-Kabel EG-CP15, Trageriemen AN-CP14 oder AN-CP19, Software-Suite auf CD-ROM
Der Lieferumfang kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich ausfallen.
- Optionales Zubehör:** Netzadapter EN-63, Akkuladegerät MH-62

Systemanforderungen:

- Mac OS:** Mac OS X 10.3.9 oder 10.4.x
- Windows:** Windows Vista (32 Bit), Windows XP Home Edition/Professional (nur vorinstallierte Versionen)

Hinweis: Für die Installation wird ein CD-ROM-Laufwerk benötigt. Es werden nur integrierte USB-Anschlüsse unterstützt.