

Kameratyp	35mm Kleinbildkamera mit Schlitzverschluß und TTL-Belichtungsmessung, gekoppeltem Entfernungsmesser und wechselbarem Objektiv
Aufnahmeformat	35mm Film, 24x36mm
Objektivanschluss:	M-Bajonett
Verschluß	vertikal ablaufender Metallschlitzverschluß mit B, 1-1/2000s
Fokussierung	Bildentsprechungstyp, unendl. – 0,7m
Suchervergrößerung	x 1,0
Leuchtrahmen	40mm,50mm,75mm,90mm
Belichtungsanzeige	LED-Anzeige im Sucher
Belichtungsspeicherung	AE-Knopf
Belichtungsmeßsystem	mittenbetonte TTL-Integralmessung bei Antippen des Auslösers
Belichtungsbereich	EV1 - 19 (ISO100, F1,4, : 1sec.- F16, 1/2000sec.)
Blitzanschluss	X –Synchronkontakt, synchronisiert bei 1/125 Sek und kleineren Verschlußzeiten
Filmtransport	durch einen oder mehrere Teilschwenks des Transporthebels; Doppelbelichtungssperre; am Kamera-boden ansetzbarer T-Winder als Sonderzubehör lieferbar
Filmrückspulung	Filmrückspulhebel
Bildzählwerk	vorwärtszählend mit automatischer Rückstellung beim Öffnen der Kamerarückwand
Filmempfindlichkeitsbereich	ISO 25 - 3200 in 1/3 Schritten
Stromversorgung	zwei 1,5V Alkalimangan (LR44) oder Silberoxid-knopfzellen (SR44)
Maße	135 (B)x81 (H)x33 (T) mm
Gewicht	430g