



## **Produktdatenblatt**

# **EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt**

Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Es liefert hervoragende Ergebnisse im Zusammenspiel mit EFI Colorproof XF und der neuesten Tinten-Generation (K3, Lucia, Vivid, Vivera, etc.). Das Papier ist FOGRA Substratzerifiziert (gem. ISO 12647-7) sowie weiterhin auch GRACOL/SWOP #1 zertifiziert. Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt zeichnet sich durch einen sehr großen Farbraum aus. Es enthält praktisch keine optischen Aufheller, dadurch werden Metamerieeffekte und Meßfehler beim Profilieren minimiert. Das Papier wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert. Für Fogra Prüfdruckerstellung geeignet nach ISO 12647-7.

#### Beschreibung:

- Semimatt gestrichenes Papier
- Sehr großer Farbraum
- Sehr geringer Anteil an optischen Aufhellern
- Schnelle Trocknungszeit
- Universell einsetzbar







#### Verwendung:

- Proof
- Foto

#### **Technische Daten:**

- Gewicht	225	g / m²
- Stärke	260	μ
- Opazität	96	%

- Lagerungsbedingungen 15-30 °C (40 - 60% rF)

- L\*a\*b\* 96,0 / 0,0 / -1,8

### **Abmessungen**

В	latt	Rolle	Kern	Rolle	Kern
DIN A4	(210 x 297 mm)	25,4 cm x 30 m (10")	3'' *)	106,7 cm x 30 m (42")	3'' *)
SUPER A4	(241 x 340 mm)	32,9 cm x 10 m (13")	2''	111,8 cm x 30 m (44'')	3'' *)
DIN A3	(297 x 420 mm)	32,9 cm x 30 m (13'')	3'' *)	127,0 cm x 30 m (50'')	3'' *)
DIN A3+	(330 x 483 mm)	36,0 cm x 30 m (14,17'')	3'' *)	135,0 cm x 30 m (53,125")	3'' *)
A3++	(329 x 558 mm)	43,2 cm x 30 m (17")	3'' *)	137,0 cm x 30 m (54")	3'' *)
DIN A2	(420 x 594 mm)	45,7 cm x 25 m (18")	2'' ***)	152,4 cm x 30 m (60'')	3'' *)
DIN A1	(594 x 841 mm)	50,8 cm x 30 m (20")	3'' *)		
		61,0 cm x 25 m (24'')	2'' **)		
		61,0 cm x 30 m (24'')	3'' *)		
		91,4 cm x 30 m (36")	3'' *)		

