

2-Wege Fluid Stativkopf Datenblatt

GITZO

Die neuen Gitzo 2-Wege Fluid Köpfe für Vogelbeobachtung und Tierfotografie setzen Gitzo's Tradition fort, einzigartige Lösungen für spezifische Anwendungsfelder zu entwickeln. Stativköpfe für Naturfotografen und -beobachter unterliegen anderen Anforderungen als Video- und Fotoequipment. Dennoch verwenden die meisten Naturfotografen Stativköpfe, die für die Video- oder Fotografie entwickelt wurden. Diese Köpfe sind in der Regel größer, schwerer und komplizierter als für die Naturfotografie benötigt.


Die neuen Gitzo 2-Wege Fluid Stativköpfe wurden explizit für Naturfotografen und Vogelbeobachter entwickelt. Innerhalb eines innovativen Entwicklungsprozesses ist es Gitzo gelungen zwei besonders belastbare und präzise 2-Wege Fluid Stativköpfe zu entwickeln. Die wesentlichen Innovationen sind: die neuen, speziell für die Naturfotografie entwickelten Fluidpatronen, ein Schließmechanismus, der das System mit nur einem Dreh komplett fixiert sowie ein interner Mechanismus zur Gewährleistung höchster Präzision.

Gitzo Stativköpfe für Vogelbeobachtung und Tierfotografie - eine neue Generation


- 2-Wege Fluid Köpfe, explizit entwickelt für Vogelbeobachtung und Tierfotografie
- Sehr weiche und kontrollierte Schwenk- und Neigebewegung dank der neuen Gitzo Fluid-Patronen
- Schnelle, leichte und effiziente Fixierung und Lösung des Kopfes über nur einen Drehknopf (Single-Lock System).
- Hohe Stabilität und maximale Präzision verhindern auch geringe Abweichungen
- Optimales Design: extrem solide, leicht und kompakt
- Für Rechts- und Linkshänder geeigneter Schwenkarm. Auf Wunsch abnehmbar (noch kompakter und ideal für unterwegs).




Safe Grip



Doppelte Schnellwechsel-Sicherung




Fluid-Patrone



Umstec Schwer



Single-Lock



Produkt Spezifikation

Serie	Art.-Nr.			QR	Schnellwechselplatte	Pano rama	Neigung	Single-Lock			
1. new	GH1720QR	•	•	•	quick release with 1/4" screw	360°	+/- 110°	•	9,2 cm	0,46 kg	4 kg 10 kg *
2. new	GH2720QR	•	•	•	quick release with 1/4" + 1/8" screw	360°	+/- 110°	•	10,7 cm	0,7 kg	6 kg 15 kg *

* Die höhere Belastbarkeit wurde nach Konkurrenznormen direkt an der Anzugsschraube des Kopfes ermittelt. dieses Verfahren führt zu einer 2,5 fach höheren Belastbarkeit als bei der wesentlich strengeren Gitzo Norm, bei der zu Simulation des Geräteschwerpunkts eine Hebelarm von 12cm angenommen wird.

Bestellinformation

Serie	Art.-Nr.	EAN Code	UPC Code	Verpackungsabmessungen cm
1. new	GH1720QR	8024221575118	719821313496	12,5x8,5x33
2. new	GH2720QR	8024221575149	7198213134586	12,5x8,5x33