EF 70-300mm 1:4-5,6L IS USM
Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	29º - 6º 50', 19º 30' - 4º 35', 34º - 8º 15'
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	19/14
Anzahl Blendenlamellen	8
Kleinste Blende	32-45
Naheinstellgrenze	ca. 1,2 m
Größter Abbildungsmaßstab	0,21 (bei 300 mm)
Abstandsinformation	Wird angezeigt
Bildstabilisator	bis zu 4 Stufen
AF-Motor	Ring-USM[1]
ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz [2]	ja
Filterdurchmesser	67
Max. Durchmesser x Länge	ca. 89 x 143 mm
Gewicht	ca. 1.050 g
ZUBEHÖR (optional)	
Objektivabdeckung	E-67U
Gegenlichtblende	ET-73B
Köcher / Beutel	LP1424
Folienfilterhalter III (Gegenlichtblende III)	3
Folienfilterhalter IV (Gegenlichtblende IV)	3
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,29-0,04
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	0,38-0,09
Extender	NK
Sonstiges Zubehör	Stativschelle C (WII)

Alle Daten basieren auf Canon Prüf- und Messnormen.
Änderung der technischen Daten vorbehalten.

[1] Jederzeit manuelle Scharfstellung

[2] Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.