

Prüfstandards



HEDLER DF15 - Technische Daten

Bestellnummer	< 1516 >
Spannung	230 -250 V / 50 - 60 Hz
maximale Lichtleistung in Watt / 230 -250 Volt	150 Watt
Leuchtmittel	BA 150 Watt SE
CRI des Leuchtmittels	≥ 90
Kelvin - Leuchtmittel	ca. 5700 K
Spotlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 15° (primär)
Spotlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 39° (sekundär)
Flutlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 49° (primär)
Flutlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 67° (sekundär)
Sicherung	elektronisch
Betriebsumfeldtemperatur	-10° bis +50° C
Gehäusematerial	Aluminium
Wechselstrommotor	-
Gleichstrommotor	-
Gebläsekühlung normal	-
Gebläsekühlung automatisch	-
Stativanschluß	Hülse 5/8"
Gewicht	2890 Gramm
Gehäusemaße ohne Bügel - Länge x Breite x Höhe	210 x 165 x 180 mm
Netzkabellänge	3,5 m
geeignet für O-Ton-Aufnahmen	ja
Vorschaltgerät eingebaut	ja
Überhitzungsschutz Vorschaltgerät	ja
automatische Lampenfehlererkennung	ja

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Sollten Sie noch weitere Informationen zu unseren Lampen und/oder Sicherungen benötigen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an Hedler Systemlicht GmbH, Heerstrasse 112, D-65594 Runkel, www.hedler.com

CE + SEV