

HEDLER DF25 - Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Bestellnummer | < 1625 > |
| Spannung | 100 -250 V / 50 - 60 Hz |
| maximale Lichtleistung in Watt / 230 -250 Volt | 250 Watt |
| Leuchtmittel | 250 Watt SE T |
| CRI des Leuchtmittels | ≥ 90 |
| Kelvin - Leuchtmittel | ca. 5600 K |
| Spotlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor | ca. 15° (primär) |
| Spotlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor | ca. 39° (sekundär) |
| Flutlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor | ca. 50° (primär) |
| Flutlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor | ca. 67° (sekundär) |
| Sicherung | elektronisch |
| Betriebsumfeldtemperatur | -10° bis +50° C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wechselstrommotor | - |
| Gleichstrommotor | - |
| Gebläsekühlung normal | - |
| Gebläsekühlung automatisch | - |
| Kühlung | elektronisch |
| Stativanschluß | Hülse 5/8" |
| Gewicht | 2985 Gramm |
| Gehäusemaße ohne Bügel - Länge x Breite x Höhe | 210 x 165 x 180 mm |
| Netzkabellänge | 3,5 m |
| geeignet für O-Ton-Aufnahmen | ja |
| Vorschaltgerät eingebaut | ja |
| Überhitzungsschutz Vorschaltgerät | ja |
| automatische Lampenfehlererkennung | ja |
| Prüfstandards | CE |