Baryta 310

Tetenal Artikel-Nummern:

130320 A4, (21,0 cm x 29,7 cm), 25 Blatt

130321 A3, (29,7 cm x 42,0 cm), 25 Blatt

130322 A3+, (32,9 cm x 48,3 cm), 25 Blatt

130323 A2, (42,0 cm x 59,4 cm), 25 Blatt

Produktbeschreibung:

Das faserbasierende Baryta 310 Material bietet die typischen Charakteristika eines traditionellen Barytabzuges. Mit seiner glatt-seidigen Oberfläche und durch die echte Barytbeschichtung unter der Tintenaufnahmeschicht ist es optimal geeignet für außergewöhnlich scharfe und kontrastreiche Drucke. Ideal verwendbar sowohl für Farb- als auch SW-Reproduktionen mit einzigartiger Dichte in Ausstellungsqualität. Es bietet sowohl haptisch als auch optisch die klassische Anmutung eines traditionellen Silberhalogenid-Barytpapiers.

Produkteigenschaften:

Das Baryta 310 Papier ist 100% säurefrei und somit äußerst alterungsbeständig. Es ragt durch eine sehr gute Archivierbarkeit, in Kombination mit pigmentierten Tinten der gängigsten Inkjet Drucker von Epson, Canon und Hewlett-Packard, hervor. Aussehen und auch Haptik eines traditionellen Silberhalogenid Barytpapiers.

Anwendungsgebiete:

Kunstreproduktionen, Fine Art Printing, fotorealistische Bilder, ideal für Farb- und SW-Reproduktionen von z.B. historischen Fotografien, hochwertige Porträts, künstlerische Fotografie.

Anwendungshinweise:

Beste Druckergebnisse erhalten Sie in einem Standardklima von 23 °C und 50 % relativer Feuchte. Für einen problemlosen Lauf im Drucker, lagern Sie das Baryta 310 Papier bitte immer in der Originalverpackung und schützen es vor direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit.

Wir empfehlen Ihnen das Papier nur im Einzelblatteinzugsmodus zu bedrucken. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen. Aufgrund der Beschaffenheit des Baryta Papiers kann es nach dem Bedrucken vorkommen, dass eine leichte Wölbung zu erkennen ist, diese verschwindet jedoch nach wenigen Minuten.

Empfohlene Drucker:

Das Druckmedium ist kompatibel mit allen kommerziell verfügbaren wasserbasierenden Farbstoff- und Pigmenttintensystemen von Herstellern wie Epson, Canon, Hewlett-Packard, Lexmark, Kodak und anderen.

Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur	15-30 °C
rel. Luftfeuchte	35-60 %

Technische Daten:

Grammatur	305 ± 7 g/m ²
Oberfläche	seidenmatt
Farbe	naturweiß
Stärke	312 ± 8 µm
Schwer entflammbar	nein
Opazität	> 95
CIE Whiteness (D65/10°)	> 98
Glanz (60°)	15 ± 5 Glanzeinheiten
Farbort	L = 97,5 a = 0,2 b = - 0,5

Hinweise:

Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Tetenal spectra jet Medien sicher, dass diese mit Ihrem Inkjet Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Druckergebnisse, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte z. B. von Drittherstellern. Die Spezifikationen des Materials können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Dieses Datenblatt dient als Leitfaden.