

D5600 – TECHNISCHE DATEN

Effektive Auflösung	24,2 Millionen Pixel
Bildsensor	Nikon-DX-Format-CMOS Sensor
Sucher	Spiegelreflex-Pentaspiegel mit fester Position der Austrittspupille; Bildfeldabdeckung: ca. 95 %, Sucherbildvergrößerung: ca. 0,82-fach
Monitor	8,1 cm (3,2 Zoll) neig- und drehbarer Touchscreen mit ca. 1.037.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel von 170°, Bildfeldabdeckung: ca. 100 %
Zuweisbare Touch-Funktionen (Sucherfotografie)	Fokussmessfeld-Auswahl, ISO-Empfindlichkeitseinstellung inkl. Auto-ISO an/aus, Active D-Lighting, HDR, Autom. Belichtungsreihen, AF-Messfeldsteuerung, Gitterlinien an/aus, Blendeneinstellung im Modus A und M, Keine Funktion
Verschluss	Belichtungszeit von bis zu 1/4.000 Sekunde, Blitzsynchronzeit von bis zu 1/200 Sekunde
Serienaufnahmen	Bis zu 5 Bilder/s
ISO-Empfindlichkeit	ISO 100 bis 25.600
Autofokus	39 Fokussmessfeldern (einschließlich 9 Kreuzsensoren) und AF-Hilfslicht
Belichtungsmessung	2016 Pixel RGB-Sensor
Integriertes Blitzgerät	Ja
Bildprozessor	EXPEED 4, Picture Control, Active D-Lighting
Video	Video: .MOV/H.264; Audio: LPCM 1.080, 60p/50p; hohe Qualität/Normal 1.080, 30p/25p/24p; hohe Qualität/Normal 720, 60p/50p; hohe Qualität/Normal Zeitrafferaufnahme
Audio	Integriertes Stereomikrofon
Schnittstellen	HDMI-Ausgang (nicht verfügbar für 60p/50p Filme), HDMI-Mini (Typ C), HDMI-CEC Support
Video	1.080, 60p/50p; hohe Qualität/Normal 1.080, 30p/25p/24p; hohe Qualität/Normal 720, 60p/50p; hohe Qualität/Normal
Kabellose Verbindung	Bluetooth Low Energy (BLE), NFC, WiFi in Verbindung mit SnapBridge
Speichermedien	SD-Speicherkarten und UHS-I-kompatible SDXC-Speicherkarten
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku EN-EL14a (mit Akku-Schutzkappe), Akkuladegerät MH-24, Okularabschluss DK-25, Gehäusedeckel BF-1B, Trageriemen AN-DC3
Abmessungen (H × B × T)	ca. 97 × 124 × 70 mm
Gewicht	ca. 465 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 415 g (nur Kameragehäuse)

