TECHNISCHE DATEN

Modell	DIGISIX 2	DIGIFLASH 2	DIGIPRO F2	DIGISKY	STARLITE 2
Artikelnummer	H262A	H263A	H261A	H260A	H258A
Dauerlicht	■	■	■	■	■
Lichtmessmethode	■	■	■	■	■
Objektmessmethode	■	■	■	■	■
Zeit- / Blendenvorwahl			■	■	■
Kontrastmessung	■	■	■	■	■
Mittelwertbildung				■	■
Zonenmessung					■
Blitzlicht (Noncord)		■	■	■	■
Blitzlicht (Noncord - Funk)				Elinchrom (Skyport und Skyspeed)	
Funkgruppen / - kanäle				alle, 1 bis 4 / 1 bis 8	
Blitzlicht (Cord)			■	■	■
Anzeige Dauerlichtanteil			■	■	■
Blitzkalkulation für Mehrfachblitzen			■		■
Beleuchtungsstärke				0,5 bis 199900 lx 0,05 bis 50000 fc	0,5 bis 199900 lx 0,05 bis 50000 fc
Leuchtdichte				0,2 bis 30000 cd/m² 0,05 bis 9000 fL	0,2 bis 30000 cd/m² 0,05 bis 9000 fL
Blitz-Beleuchtungsstärke					2 bis 30000 lx*s 0,2 bis 3000 fc*s
Blitz-Leuchtdichte					0,3 bis 1800 cd*s/m² 0,1 bis 500 fL*s
Mess-Sensor	sbc-Silizium-Fotodiode	sbc-Silizium-Fotodiode	sbc-Silizium-Fotodiode	2 farbkorrigierte Silizium-Fotodioden 1x Licht- und 1x Objektmessung	2 farbkorrigierte Silizium-Fotodioden 1x Licht- und 1x Objektmessung
Schwenkkopf			■		■
Sphärischer Diffusor (Fotografie)	■	■	■	■	■
Plandiffusor (Reproduktionen und Beleuchtungstechnik)				■	■
Messwinkel bei Objektmessung	ca. 25°	ca. 25°	ca. 25°	20°	
Objektmessung 1° und 5°					■
Messumfang Dauerlicht (bei ISO 100/21°)	LW 0 bis 18	LW 0 bis 18	LW -2,5 bis 18	LW -2,5 bis 18,5	LW -2,5 bis 18
Objektmessung 5°					LW 0 bis 18
Objektmessung 1°					LW 2 bis 18
Wiederholgenauigkeit			+/- 0,1 LW	+/- 0,1 LW	+/- 0,1 LW
Belichtungszeiten	1/2000 sec. bis 4 min	1/2000 sec. bis 4 min	1/8000 sec. bis 60 min	1/8000 sec. bis 30 min	1/8000 sec. bis 60 min
Blenden	f/1 bis f/32	f/1 bis f/32	f/1 bis f/90,9	f/0,5 bis f/128	f/0,5 bis f/128

TECHNISCHE DATEN

Modell	DIGISIX 2	DIGIFLASH 2	DIGIPRO F2	DIGISKY	STARLITE 2
Messumfang Blitzlicht (bei ISO 100/21°)		f/2 bis f/32	f/1 bis f/90	f/0,5 bis f/128	f/1,0 bis f/128
Objektmessung 5°					f/1,4 bis f/128
Objektmessung 1°					f/2,8 bis f/128
Blitzsynchronzeiten (Messzeiten)		1 bis 1/500 sec. inkl. 1/90 sec	1 bis 1/1000 sec. inkl. 1/90	1 bis 1/1000 sec. inkl. 1/90	1 bis 1/1000 sec. inkl. 1/90
Cine-Werte			8 fps bis 64 fps	2 fps bis 1000 fps	8 fps bis 64 fps
			inkl. 25 fps und 30 fps (TV)	inkl. 25 fps und 30 fps (TV)	inkl. 25 fps und 30 fps (TV)
Korrekturwert	+/- 3,0	+/- 3,0	+/- 7,9	+/- 5,0	+/- 9,9
Verlängerungsfaktoren			1,0 bis 240		
Filmempfindlichkeiten	ISO 6 bis 3200 in 1/3 Stufen	ISO 6 bis 3200 in 1/3 Stufen	ISO 3,2 bis 8000 in 1/3 Stufen	ISO 3 bis 16000 in 1/3 Stufen	ISO 3 bis 8000 in 1/3 Stufen
Messwertspeicher	■	■	■	■	■
Timer	1 sec. bis 30 min	1 sec. bis 30 min			
Uhr	12 h/24 h umschaltbar	12 h/24 h umschaltbar			
Alarmfunktion	■	■			
Genauigkeit	5 min/Jahr	5 min/Jahr			
Thermometer	°C/°F umschaltbar	°C/°F umschaltbar			
Messbereich	-15 °C bis 70 °C oder 5 °F bis 160 °F	-15 °C bis 70 °C oder 5 °F bis 160 °F			
Messgenauigkeit	+/- 2 °C oder +/- 4 °F	+/- 2 °C oder +/- 4 °F			
Min. / Max. Speicher	■	■			
USB 2.0 - Schnittstelle				■	
Firmware Update				■	
Ladefunktion				■	
Speicher				1 Film und 3 Kameraprofile	

Technische Daten

Sonstiges					
Anzeige	digitale LCD Anzeige und Rechenring	digitale LCD Anzeige und Rechenring	digitale LCD Anzeige	TFT-Farb-Grafikdisplay	digitale LCD Anzeige
Hintergrundbeleuchtung				■	■
Einstellbare LCD Helligkeit				50 bis 100 % in 10 % Stufen	
Einstellbare Display Abschaltzeit				aus, 30 sec., 45 sec., 60 sec.	
Einstellbare Sprache				Deutsch, Englisch	
Batterie / Akku	3 V Lithium Batterie CR 2032	3 V Lithium Batterie CR 2032	1,5V Mignon, Typ AA	3,7V 890 mAh Lithium-Ionen-Akku	1,5V Mignon, Typ AA
Automatische Batteriekontrolle	■	■	■	■	■
Akku-Betriebsdauer				Ohne Display-/Geräteabschaltung 8 Stunden	
				Standby 45 sec., Abschalten 180 sec., ca. 4 Wochen	
Ladezeit mit Netzteil / USB				3 Stunden / 30 Stunden (nicht empfohlen)	
Automatische Abschaltung			120 sec.	aus, 60 sec., 120 sec., 180 sec., 240 sec.	120 sec.
Betriebstemperatur	-10 °C bis 60 °C	-10 °C bis 60 °C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C
Abmessungen	75 mm x 50 mm x 23 mm	75 mm x 50 mm x 23 mm	150 mm x 65 mm x 19 mm	139 mm x 60 mm x 16 mm	164 mm x 66 mm x 26 mm
Gewicht	40 g incl. Batterie	40 g incl. Batterie	100 g excl. Batterie	100 g incl. Akku	195 g excl. Batterie
Mitgeliefertes Zubehör	Etui, Trageleine, Batterie und Gebrauchsanweisung	Etui, Trageleine, Batterie und Gebrauchsanweisung	Etui, Trageleine, Batterie und Gebrauchsanweisung	Etui, Trageleine, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, CD mit Gebrauchsanweisung	Etui, Trageleine, Batterie und Gebrauchsanweisung
Optionales Zubehör	Aufsteckfuß Best-Nr. V069A	Aufsteckfuß Best-Nr. V069A		Lithium-Ionen-Akku Best.-Nr. V070A	