



Kaiser prolite scan SC. Die Digitale.

Die prolite scan-Leuchtplatten sind in erster Linie als Durchlichtquellen für digitale Bilderfassungsaufgaben konzipiert. Sie sind universell mit allen Arten von Flächenchip- und Scannerkameras bzw. entsprechenden Rückteilen einsetzbar. Deshalb sind sie auch serienmäßig mit Hochfrequenz-Vorschaltgeräten mit einer Betriebsfrequenz von etwa 40 kHz ausgerüstet.

Herausragende Eigenschaft ist daneben die extrem hohe Beleuchtungsstärke, die bei 50.000 Lux liegt. Eine sehr leise, vibrationsfrei arbeitende Gebläsekühlung sorgt dafür, dass sich die Betrachtungsfläche auch bei Dauerbetrieb nur minimal erwärmt. Lampen höchster Farbwiedergabequalität sind selbstverständlich Standard. Zur Ausstattung gehören außerdem Betriebsstundenzähler, Messskalen neben der Betrachtungsfläche und Wandmontagevorrichtung.

Der Betriebsstundenzähler liefert Informationen über das „Alter“ der Leuchtstofflampen.



Besonders wichtig beim Einsatz mit Scannerkameras: Eine kühle Auflagefläche für die Vorlage und ein vibrationsfreies Gebläse.



Kaiser prolite scan SC Lampen 5400 Kelvin, Farbwiedergabestufe 1A*. Netzbetrieb.				
Art-Nr.	Leuchtfläche (cm/in.)	Lampen	Außenmaße (cm/in.)	Besonderheiten
2492	48 x 44 / 18.9 x 17.3	4 x 55 W	63 x 53,5 x 9 / 24.8 x 21.1 x 3.5	HF
2493	48 x 44 / 18.9 x 17.3	4 x 55 W	63 x 53,5 x 9 / 24.8 x 21.1 x 3.5	HF, dimmbar,

* Die Farbwiedergabestufe 1A entspricht dem Bereich des Farbwiedergabeindex 90 – 100.

Leuchtende Perspektiven



Tageslicht-Leuchtplatten von

Österreich
PHOTON GmbH.
Karl-Schachingerstr. 2
4070 Eferding
Tel (+43) 7272-757970
Fax (+43) 7272-757972
E-mail: kom@aon.at
Internet: www.foto-mueller.at

Schweiz
GraphicArt AG
Mühlestr. 7
3063 Ittigen-Bern
Tel (+41) 31-9220022
Fax (+41) 31-9215325
E-mail: info@graphicart.ch
Internet: www.graphicart.ch

Dänemark
Kofi A/S
Glerupvej 10
2610 Rodovre
Tel (+45) 44-535251
Fax (+45) 44-537913
E-mail: kofi@kofi.dk
Internet: www.kofi.dk

Luxemburg
Lecuit Opto-Technical S. A.
3, rue des Jones
Zone Industrielle Ronnebësch
1818 Howald
Tel (+352) 49-5607
Fax (+352) 49-2199
E-mail: lecuit@lecuit.lu
Internet: www.lecuit.lu

Niederlande
Transcontinenta B.V.
Postbus 79
2150 AB Nieuw-Vennep
Tel (+31) 252-687555
Fax (+31) 252-676149
E-mail: info@transcontinenta.nl
Internet: www.transcontinenta.nl

Belgien
Paul Hotz SA/NV
Rue de la Gare 3/Stationsstraat 3
1040 Bruxelles/Brussel
Tel (+32) 2-734 3401
Fax (+32) 2-733 3584
E-mail: info@hotz.be
Internet: www.hotz.be

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG
Postfach 12 62 · 74711 Buchen · Germany

Tel.: xx49 (0) 62 81- 4 07- 0
Fax: xx49 (0) 62 81- 4 07 55
www.kaiser-fototechnik.de
info@kaiser-fototechnik.de



Maßangaben sind ca-Werte. Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany 09050.00.1007.1



Kaiser prolite basic 2.

Die Populäre.

Manchmal reicht es, wenn man sich auf einige wesentliche Grundfunktionen beschränkt. Die prolite basic 2 ist die Leuchtplatte für alle, die außer heller, homogener und professioneller Ausleuchtung keine weiteren Ansprüche haben.

Das schlichte Ganzmetallgehäuse ist robust und langlebig und lässt sich auch an der Wand befestigen. Die Oberfläche ist absolut flach und ohne Gehäuseränder. Keine Einschränkungen gibt es bei der Lichtqualität: Auch hier versehen hochwertige Tageslicht-Leuchtstofflampen mit 5400 Kelvin und einer Farbwiedergabe der Stufe 1A* ihren Dienst.

Selbstverständlich gibt es die prolite basic 2 auch mit Hochfrequenzbetrieb, wenn es gewünscht wird und Versionen mit Helligkeitsregulierung vervollständigen das Sortiment.

Mit Leuchtflächen von 30 x 21 cm bis 50 x 60 cm bietet das prolite basic-Sortiment eine breite Auswahl an unterschiedlichen Größen.

Einfache, klare Formen: das Metallgehäuse der prolite basic 2.

Mit nur 6 cm Bauhöhe gehört die prolite basic 2 zu den flachen klassischen Leuchtplatten.

Bei den Modellen mit 30 x 21 und 50 x 30 cm Leuchtfläche gehört ein Sortieraufsatz für gerahmte Kleinbild-Dias zum Lieferumfang. Er fasst 30 bzw. 70 gerahmte Dias.



Kaiser prolite basic 2 Lampen 5400 Kelvin, Farbwiedergabestufe 1A*. Netzbetrieb.				
Art-Nr.	Leuchtfläche (cm/in.)	Lampen	Außenmaße (cm/in.)	Besonderheiten
2403	30 x 21 / 12 x 8	2 x 8 W	33 x 27 x 6 / 13 x 11 x 2.4	
2423	30 x 21 / 12 x 8	2 x 8 W	33 x 27 x 6 / 13 x 11 x 2.4	HF
2433	30 x 21 / 12 x 8	2 x 8 W	33 x 27 x 6 / 13 x 11 x 2.4	HF, dimmbar
2405	50 x 30 / 20 x 12	2 x 13 W	56 x 36 x 6 / 22 x 14 x 2.4	
2425	50 x 30 / 20 x 12	2 x 13 W	56 x 36 x 6 / 22 x 14 x 2.4	HF
2435	50 x 30 / 20 x 12	2 x 13 W	56 x 36 x 6 / 22 x 14 x 2.4	HF, dimmbar
2406	50 x 60 / 20 x 24	4 x 13 W	56 x 66 x 6 / 22 x 26 x 2.4	
2426	50 x 60 / 20 x 24	4 x 13 W	56 x 66 x 6 / 22 x 26 x 2.4	HF
2436	50 x 60 / 20 x 24	4 x 13 W	56 x 66 x 6 / 22 x 26 x 2.4	HF, dimmbar

* Die Farbwiedergabestufe 1A entspricht dem Bereich des Farbwiedergabeindex 90 – 100.



Kaiser slimlite.

Die Flache.

Die Verwendung besonders dünner Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und eine besondere Technik der Lichtleitung und Reflexion machen es möglich: Leuchtplatten, die zwischen 1,4 und 2,5 cm „flach“ sind. Damit eignen sich die drei kleineren slimlite-Leuchtplatten besonders gut zum Mitnehmen in Aktenkoffer oder Handtasche, zum Einsatz bei Kundenpräsentationen oder für die Besprechung unterwegs. Aber auch auf dem Schreibtisch oder im Studio sieht eine flache Leuchtplatte elegant aus.

Die drei größeren slimlite-Modelle ermöglichen bei einer Höhe von 3 cm schon den Einsatz üblicher dünner Leuchtstofflampen.

Vom kleinsten Modell, passend für ein 4x5“-Dia bis zur größten Version, die Platz für beispielsweise mehr als 80 gerahmte Kleinbild-Dias bietet, bleiben also kaum Wünsche offen. Die beiden kleinsten Modelle können wahlweise mit Batterien oder am Netz betrieben werden (Netzadapter als Zubehör), die vier größeren slimlite sind reine Netzgeräte. Die Farbtemperatur der Lampen liegt bei ca. 5000 Kelvin.



Kaiser slimlite					
Art-Nr.	Leuchtfläche (cm/in.)	Außenmaße (cm/in.)	Gewicht	Spannungsversorgung	Verbrauch bzw. Lampen
2420	12,5 x 10 / 5 x 4	16 x 15 x 1,4 / 6.3 x 5.9 x 0.6	260 g	6x 1,5 V Micro/AAA / Netzbetrieb	4,5 W
2421	18 x 13 / 7 x 5	22 x 19 x 2,1 / 8.7 x 7.5 x 0.8	520 g	6x 1,5 V Mignon/AA / Netzbetrieb	5,4 W
2422	30 x 20 / 12 x 8	37 x 28 x 2,5 / 14.6 x 10.8 x 1	1270 g	Netzbetrieb	19 W
2417	46 x 20,5 / 18 x 8	55 x 30,5 x 3 / 21.7 x 12 x 1.2	3000 g	Netzbetrieb	2 x 13 W
2418	46 x 30,5 / 18 x 12	55 x 40,5 x 3 / 21.7 x 16 x 1.2	4300 g	Netzbetrieb	2 x 13 W
2416	61 x 35,5 / 24 x 14	70,5 x 45,5 x 3 / 27.8 x 17.9 x 1.2	7400 g	Netzbetrieb	2 x 20 W

Kaiser hobbylite.

Die Einfache.

Einfach in der Ausstattung, aber einwandfrei in der Qualität – die Kaiser hobbylite findet dort ihren Platz, wo die Ansprüche gering sind. Trotzdem bietet sie Tageslicht mit 5400 Kelvin, Stellbügel, Klemmleiste und sogar Wandmontagemöglichkeit. Kaiser hobbylite lässt sich auch mit Batterien betreiben.



Kaiser hobbylite Lampe 5400 Kelvin.				
Art-Nr.	Leuchtfläche	Lampe	Außenmaße	Besonderheiten
2139	25 x 15 cm 10 x 6 in.	1 x 8 W	31 x 22 x 6 cm 12 x 9 x 2.5 in.	6 x 1,5V Baby/C oder Netzbetrieb