

Canon

EF 70-200mm 1:/2,8L IS II USM
Technische Daten

Technische Daten

Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	29° - 10°, 19°30' - 7°, 34°- 12°
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	23/19
Anzahl der Blendenlamellen	8
Kleinste Blende	32
Naheinstellgrenze	ca. 1,2 m
Größter Abbildungsmaßstab	ca. 0,21 (bei 200 mm)
Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	für eine bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeit
AF-Motor	Ring USM ¹

Allgemeine Angaben

Staub-/Spritzwasserschutz ²	ja
Filterdurchmesser	77 mm
Maximaler Durchmesser x Länge	ca. 88,8 x 199 mm
Gewicht	ca. 1.490 g

Zubehör

Objektivdeckel	E-77U
Gegenlichtblende	ET-87
Beutel	LZ1326
Folienfilterhalter III kompatibel mit Gegenlichtblende III	nein
Folienfilterhalter IV kompatibel mit Gegenlichtblende IV	ja
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	ca. 0,28 - 0,06
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	ca. 0,36 - 0,14
Extenderkompatibilität	kompatibel

Alle Angaben basieren auf den Standard-Testverfahren von Canon.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

[1] Jederzeitige manuelle Scharfstellung.

[2] Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.