



**EF 300mm 1:2,8L IS II USM**  
Technische Daten

**TECHNISCHE DATEN**

Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	6°50', 4°35', 8°15'
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	16/12
Anzahl Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	32
Naheinstellgrenze	ca. 2,0 m
Größter Abbildungsmaßstab	0,18
Abstandsinformation	Wird angezeigt
Bildstabilisator	bis zu 4 Stufen
AF-Motor	Ring-USM <sup>1</sup>

**ALLGEMEINE ANGABEN**

Staub-/Spritzwasserschutz <sup>2</sup>	ja
Filterdurchmesser	52 mm Steckfilter
Max. Durchmesser x Länge	ca. 128 x 248 mm
Gewicht	ca. 2.400 g

**ZUBEHÖR (optional)**

Objektivabdeckung	E-145C
Gegenlichtblende	ET-120(WII)
Köcher / Beutel	Objektivkoffer 300B
Folienfilterhalter III (Gegenlichtblende III)	nicht kompatibel <sup>3</sup>
Folienfilterhalter IV (Gegenlichtblende IV)	nicht kompatibel <sup>3</sup>
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,22-0,04
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	0,28-0,09
Extender	kompatibel
Sonstiges Zubehör	Canon 52 mm Einsteckfilter

Alle Daten basieren auf Canon Prüf- und Messnormen.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

<sup>1</sup> Jederzeit manuelle Scharfstellung

<sup>2</sup> Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

<sup>3</sup> Über den optional erhältlichen 52 mm Einsteckfilter.