



**EF 8-15mm 1:4L Fisheye USM**  
Technische Daten

**TECHNISCHE DATEN**

Bildwinkel	horizontal vertikal diagonal	180° - 142°, 180° - 91° 46', 180° - 175° 30'
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)		14/11
Anzahl Blendenlamellen		7
Kleinste Blende		22
Naheinstellgrenze		ca. 0,15 m
Größter Abbildungsmaßstab		0,39 (bei 15 mm)
Abstandsinformation		wird angezeigt
AF-Motor		Ring-USM <sup>1</sup>

**ALLGEMEINE ANGABEN**

Staub-/Spritzwasserschutz <sup>2</sup>		ja
Filterdurchmesser		Filterhalter
Max. Durchmesser x Länge		ca. 78,5 x 83 mm
Gewicht		ca. 540 g

**ZUBEHÖR (optional)**

Objektivabdeckung		Objektivabdeckung 8-15
Gegenlichtblende		EW-77 (nur für 15 mm)
Köcher / Beutel		LP1219
Extender Kompatibilität		nein

Alle Daten basieren auf Canon Prüf- und Messnormen.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

<sup>1</sup> Jederzeit manuelle Scharfstellung

<sup>2</sup> Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.