

Speedlite 270EX II

Technische Daten

STROMVERSORGUNG

Leitzahl (ISO100) Meter 27 (50)

ZOOM

Zoomreflektor ja
Brennweite 28 und 50 mm

BLITZMODI

Automatische Belichtungsregelung E-TTL II/E-TTL
FP-Kurzzeitsynchronisation ja
Manuelle/Ausgabeeinstellungen ja - 1/1- 1/64
Manuelle Stufen 1/3-Stufen

FUNKTIONSWEISE MIT BLITZ

FE-Blitzspeicherung ja
Blitzbelichtungskorrektur ja(Kameraeinstellung)
Blitzbelichtungsreihen nein
Second-Curtain-Blitzsynchronisation ja(Kameraeinstellung)
Blitzmodellierung ja
Informationsübertragung Farbtemperatur ja

KABELLOSER BLITZ

Transmitter nein
Slave ja
Anzahl der Gruppen Feste Gruppe A
Anzahl der Kanäle Auslösung durch alle Kanäle
Fernauslöser ja

BLITZKOPFBEWEGUNG

Nach oben 0, 60, 75 und 90°

AUTOFOKUS-SYSTEM

AF-Hilfslicht ja
Ausführung AF-Hilfslicht Blitzlicht

STROMVERSORGUNG

Akkubetrieb 2 Mignonzellen
Mindestladezeit* ca. 3,9 s
Externe Stromversorgung nein

AUFBAU

Staub- und feuchtigkeitsbeständig nein
Werkstoff Aufsteckschuh Metall

SONSTIGES

Custom-Funktionen 4 Custom-Funktionen mit 8
Einstellungen
Blitzeinstellung aus dem Menü der
Kamera** ja
Externer Blitzbelichtungssensor nein
PC-Anschluss nein
Kompatibles Zubehör Externes Blitzkabel OC-E3
Spezielle Blitzschiene nein

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Größe (B x H x T), mm ca. 65,8 x 65,2 x 77 mm
Gewicht (ohne Akkus), Gramm ca. 155 g

* Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen nach vollständiger Entladung.

** Nur mit kompatiblen Kameras.