



Canon EF 24-70mm f/4L IS USM

Standard-Zoom



Technische Daten

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------------------------|
| Bildwinkel (hor., vert., diag.) | 74° - 29°, 53° - 19°30', 84° - 34° |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 15/12 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 9 |
| Kleinste Blende | 22 |
| Naheinstellgrenze (m) | 0,38 (Makro) |
| Größter Abbildungsmaßstab | 0,7fach (Makro) |
| Abstandsinformation | ja |
| Bildstabilisator | 4 Stufen |
| AF-Motor | Ring-USM ¹ |

ALLGEMEINE ANGABEN

nach oben

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Dust/moisture resistance* | ja |
| Filterdurchmesser (mm) | 77 |
| Max. Durchmesser x Länge (mm) | ca. 83,4 x 93 |
| Gewicht (g / ca.) | 600 |

ZUBEHÖR

nach oben

| | |
|---|------------------------------------|
| Objektivdeckel | E-77 II |
| Streulichtblende | EW-83L |
| Objektivbeutel | LP1219 |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II | 0,44-0,18 |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II | 0,72-0,40 |
| Kompatibilität mit Extender | nicht kompatibel |
| AF-Motor¹ | Jederzeitige manuelle Fokussierung |

- * Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann.
- Dies wirkt sich weder auf die Objektiv- noch auf die Kameraleistung aus.