



At the heart of the image

COOLPIX L31 – TECHNISCHE DATEN

Effektive Auflösung	16,1 Megapixel ^{*1}
Objektiv	NIKKOR-Objektiv mit optischem 5-fach-Zoom, Brennweite: 4,6 bis 23,0 mm (entspricht 26 bis 130 mm bei Kleinbildformat), 1:3,2–6,5
Digitalzoom	Bis zu 4-fache Vergrößerung (entspricht ca. 520 mm bei Kleinbildformat)
Fokusbereich ^{*2}	[Weitwinkel]: ca. 50 cm bis unendlich, [Tele]: ca. 80 cm bis unendlich, Nahaufnahme: ca. 10 cm bis unendlich (in Weitwinkelstellung)
Monitor	6,7 cm (2,7 Zoll) großer TFT-LCD-Monitor mit ca. 230.000 Bildpunkten und fünfstufiger Helligkeitsregelung
Speichermedien	Interner Speicher (ca. 17 MB), SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte ^{*5}
ISO Empfindlichkeit ^{*3}	ISO 80 bis 1.600 (Automatik)
Stromversorgung	Zwei Mignon-Alkali-Batterien vom Typ LR6/L40 (Größe AA); zwei Mignon-Lithium-Batterien vom Typ FR6/L91 (Größe AA); zwei Ni-MH-Akkus vom Typ EN-MH2; Netzadapter EH-65A (separat erhältlich)
Akkukapazität ^{*4}	ca. 200 Aufnahmen mit Alkali-Batterien; ca. 750 Aufnahmen mit Lithium-Batterien; ca. 500 Aufnahmen mit EN-MH2-Akkus
Abmessungen (H x B x T)	ca. 59,4 x 96,4 x 28,9 mm (ohne vorstehende Teile) ^{*6}
Gewicht	ca. 160 g mit Akku und Speicherkarte ^{*6}

*1 Die Bildverarbeitung kann zu einer niedrigeren effektiven Auflösung führen.

*2 Sämtliche Abstände gemessen von der Mitte der Frontlinsenoberfläche.

*3 Je nach herrschenden Bedingungen können bestimmte Einstellungen möglicherweise nicht konfiguriert werden.

*4 Werte gemäß CIPA, dem Industriestandard zur Messung der Lebensdauer und Kapazität von Kameraakkus/-batterien. Messung bei 23 °C (+/-3 °C), Betätigung des optischen Zooms vor jeder Aufnahme, Auslösen des integrierten Blitzgeräts bei jeder zweiten Aufnahme und Bildqualität/-größe eingestellt auf »Normal«. Die tatsächliche Anzahl möglicher Aufnahmen kann je nach Akku in kälteren Umgebungen geringer ausfallen.

*5 Nicht kompatibel zu Multimedia Cards (MMC).

*6 Die Angabe der Abmessungen und des Gewichts entspricht der CIPA-Richtlinie DCG-002-2012.

