



At the heart of the image

TECHNISCHE DATEN

Brennweite	70 bis 200 mm
Lichtstärke	1:2,8 (Blendeneinstellung mittels elektromagnetischer Blendensteuerung, kleinste Blende 22)
Bildstabilisator	4,0 Lichtwertstufen (im Modus »NORMAL«, gemäß CIPA-Standards). Zwei verschiedene VR-Modi: NORMAL und SPORT. Kann mit einem Stativ verwendet werden (automatische Erkennung)
Optischer Aufbau	22 Linsen in 18 Gruppen (davon sechs ED-Glaslinsen, eine Fluoritlinse und eine HRI-Linse sowie Linsen mit Nanokristall- oder Fluorvergütung)
Bildwinkel	34°20' – 12°20' (22°50' – 8°00' bei DX-Format-Kamera)
Naheinstellgrenze	1,1 m ab Sensorebene. Schalter für Einschränkung des Fokusbereichs verfügbar (5 m bis ∞ oder 1,1 m bis ∞)
Maximaler Abbildungsmaßstab	1:4,8
Anzahl der Blendenlamellen	9 (abgerundete Lamellen)
Filtergewinde	77 mm
Abmessungen	ca. 88,5 mm maximaler Durchmesser × 202,5 mm (Abstand ab Bajonettanschluss der Kamera, gemäß CIPA-Standards)
Gewicht	ca. 1430 g (gemäß CIPA-Standards)
Mitgeliefertes Zubehör	Gegenlichtblende HB-78, Objektivtasche CL-M2, hinterer Objektivdeckel LF-4, vorderer Objektivdeckel mit Schnappverschluss LC-77 (77 mm)